



## ALTIN - SILOLAK

4-14

**Materialebeskrivelse:** ALTIN - SILOLAK er en heldækkende asfaltlak, som er fremstillet på basis af bitumen af høj kvalitet.

**Anvendelsesområde:** Velegnet til fugtforsegling af beton såvel over som under jordoverfladen samt til betonsiloer. Anvendes også som rustbeskyttelse af jern- og stålkonstruktioner samt til pande-, blik- og bølgetage. Kun til udendørs brug.

Underlaget skal være rent og tørt. Evt. rust skal være omhyggeligt fjernet. Påføres med pensel, rulle eller kost.

Fortynding: Mineralsk terpentin.

**Forbrug:** Afhængig af underlagets beskaffenhed  
På jern og stål ca. 5 - 8 m<sup>2</sup> pr. liter.  
På mur og beton ca. 2 - 5 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Rengøring:** Mineralsk terpentin.

**Holdbarhed/  
opbevaring:**

**Emballage:** 5 – 10 og 25 liter spande.  
200 liter tromle, 1000 liter IBC palletank

**Sikkerhed:** Sikkerhedsregler 1993: 2-1  
For yderligere oplysninger: Se sikkerhedsdatablad.

### TEKNISKE DATA

**Farve:** Sort

**Massefylde:** 0,92 kg/l

**Tørretid:** 4 timer ved 20 °C