



TÆT LET

4-13

Tag- og sokkelasfalt

Materialebeskrivelse: TÆT LET er en heldækkende asfaltlak, som er fremstillet på basis af bitumen af høj kvalitet, som efter påføring vil fremstå med en blank overflade.

Anvendelsesområde: Maling af bindingsværk
Tætning og opfriskning af tagpaptage.
Maling af eternittage.
Fugtforsøgling i vådrum.
Fugtforsøgling af beton og murværk.
Fugtforsøgling af sokler både over og under terræn.
Korrosionsbeskyttelse på jern- og stålkonstruktioner.
Primer på bliktage m.m.

Kun til udendørs brug.

Underlaget skal være rent og tørt. Evt. rust skal være omhyggeligt fjernet. Påføres med pensel, rulle eller kost.

Fortynding: Mineralsk terpentin.

Forbrug: Afhængig af underlagets beskaffenhed
- ca. 2 - 4 m² pr. liter.

Rengøring: Mineralsk terpentin.

Emballage: 5 - 10 liter spande.

Sikkerhed: Sikkerhedsregler 1993: 2-1

For yderligere oplysninger: Se sikkerhedsdatablad.

TEKNISKE DATA

Farve: Sort

Massefylde: 0,9 kg/l

Tørretid: 4 timer ved 20 °C