



ALTIN - SILOLAK

4-14

Materialebeskrivelse: ALTIN - SILOLAK er en heldækkende asfaltlak, som er fremstillet på basis af bitumen af høj kvalitet.

Anvendelsesområde: Velegnet til fugtforsegling af beton såvel over som under jordoverfladen samt til betonsiloer. Anvendes også som rustbeskyttelse af jern- og stålkonstruktioner samt til pande-, blik- og bølgetage. Kun til udendørs brug.

Underlaget skal være rent og tørt. Evt. rust skal være omhyggeligt fjernet. Påføres med pensel, rulle eller kost.

Fortynding: Mineralsk terpentin.

Forbrug: Afhængig af underlagets beskaffenhed
På jern og stål ca. 5 - 8 m² pr. liter.
På mur og beton ca. 2 - 5 m² pr. liter.

Rengøring: Mineralsk terpentin.

**Holdbarhed/
opbevaring:**

Emballage: 5 – 10 og 25 liter spande.
200 liter tromle, 1000 liter IBC palletank

Sikkerhed: Sikkerhedsregler 1993: 2-1
For yderligere oplysninger: Se sikkerhedsdatablad.

TEKNISKE DATA

Farve: Sort

Massefylde: 0,88 kg/l

Tørretid: 4 timer ved 20 °C